



## Unimog med Trilety sop- och sugutrustning

### Bas utrustning:

Behållare och integrerad vattentank av rostfritt stål (DIN 1.4301).

TK 35 – behållare 3,7m<sup>3</sup> vattentank 800 l

TK 50 – behållare 4,5m<sup>3</sup> vattentank 1.000 l

TK 55 – behållare 5,0m<sup>3</sup> vattentank 1.360 l

TK 65 – behållare 6,3m<sup>3</sup> vattentank 1.500 l

Inspektionsluckor in i behållare på höger respektive vänster sida. Tömningsluckan bak öppnas hydrauliskt. Automatisk sänkning av smutsfilter när tömningsluckan bak öppnas. Avrinningsplåt bak i rostfritt stål (DIN 1.4301) under lucka.

Bärande ram på enheten som ligger på Unimogens tippram och låses via tippramens kulor. Fästen för manuella stödben för en smidig av och på montering.

Kraftig sugfläkt driven av en hydraulmotor.

Luftflöde vid full kraft max 12 000 m<sup>3</sup> och ett vakuum på max 1100 mm vattenpelare. Sugfläkten är ljudisolerad och har dränering.

Borstenhet monterad på höger sida med en tallriksborste med diameter 700 mm Ø, tryckluftsdreven manövrering av borste, hastighet och marktryck styrs från enhetens styrsystem, 550 mm bred öppning på sugmun, och sugslang 250 mm Ø. En liggande sopvals, som är 1500 mm bred, sköter inmatningen i sugmunnen. Som alternativ finns det en tallriksborste på 1000 mm Ø. Även de med styrenhet för manövrering av hastighet och marktryck via enhetens styrsystem.

Automatisk höjning av sugenhet vid backning av maskinen.

### Unimogens utrustning:

- Flyttbar förarplats
- Arbetsväxellåda
- Hydrostatdrift
- Krafthydraulik

# Mercedes-Benz

## Swedmog AB

Box 506, SE-383 25 Mönsterås  
Tel: 0499-49050, Fax 0499-49063  
E-post: [info@swedmog.se](mailto:info@swedmog.se)  
[www.swedmog.se](http://www.swedmog.se)

Generalagent i Sverige för  
Mercedes-Benz Unimog

Representant för Trilety i Sverige